

コエックス 300 プロ

標準価格 ¥5,500,000

| | |
|------------|---|
| 加工方式 | 湿式・乾式 |
| 加工軸 | 同時 5 軸 |
| 加工領域 | 145 × 120 × 85 mm A 軸 ±30° B 軸 ±360° |
| スピンドル回転数 | 6,000 ~ 80,000 rpm |
| スピンドル出力 | AC 0.5 kw |
| ミリングバー収納本数 | 12 本 |
| ミリングバー先端径 | セラミック用バー : 2.5、1.5、1.0、0.6 ジルコニア用バー : 2.0、1.0、0.6、0.3※ mm PMMA・ワックス用バー : 2.0、1.5、1.0 mm ※ジルコニア用バー 0.3 mm はオプションです。 |
| 装着可能な材料形状 | ブロック ピン直径 6 mm ディスク (段付) 段部直径 98 mm、厚み 10 ~ 30 mm※、胴部直径 95 mm ※30 mm のディスク利用には制限があります。 (株)ヨシダへお問い合わせください。 |
| 精度 | ±5 μm |
| 電源 | AC 100 ~ 240V 50/60 Hz |
| 消費電力 | 2.2 kW |
| 寸法 (mm) | 545 (W) × 590 (D) × 1,580 (H) |
| 重量 | 155 kg |
| 圧縮空気 | 0.6 MPa |

CXシンタリングファーンレス S-600

標準価格 ¥840,000

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| 電源電圧 | AC 110V 50/60 Hz |
| 消費電力 | 1.7 kW |
| 炉内寸法 (mm) | 110 (W) × 110 (D) × 50 (H) |
| 外形寸法 (mm) | 345 (W) × 340 (D) × 370 (H) |
| 本体質量 | 27 kg |
| 温度センサー | 熱電対 R-type |
| 使用環境 | 屋内使用温度 2 ~ 35 °C 湿度 80%以下 高度 3800 m以下 |
| 最高設定温度 | 1550 °C |
| プログラム数 | 100 種類 |
| 付属品トレイ | トレイ : 1 個 トレー用蓋 : 2 個 ジルコニアピース : 100g |

切削可能症例

| | レジン ブロック | セラミック ブロック | ジルコニア ディスク | PMMA・ WAX ディスク |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| クラウン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| インレー・ アンレー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ブリッジ | × | × | ○ | ○ |
| 穴あき クラウン | × | × | ○ | ○ |

専用集塵機

コエックス用
サイレントCAMコンパクト集塵機

標準価格 ¥255,000



コエックス用
サイレントCAMコンパクト運動キット

標準価格 ¥19,600

◎本製品は専用集塵機と機器をつなげる専用ケーブルです。

●一般的な名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 販売名：コエックス 300 プロ 届出番号：13B1X00005000248(一般)
●一般的な名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉 販売名：CX シンタリングファーンレス 届出番号：13B1X00005000247(一般)
※CX シンタリングファーンレス S-600の販売名はCX シンタリングファーンレスです。

販売元 株式会社ヨシダ 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは
株式会社ヨシダ コンタクトセンター | ☎ 0800-170-1180 月～金 9:00～19:00 土 9:00～17:00(日曜・祝祭日を除く)

※このカタログに記載の価格は2021年11月現在の標準価格(税抜)です。
※仕様および外観は製品改良等のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 **禁無断転載**



C02363/2021年11月/@40/新

**コエックス 300 プロ
& CXシンタリングファーンレス S-600**

デジタル技工の全てがここに

ALL IN ONE



ハイパワー・ハイスピードミリング

最大出力 500W、最大回転数 80,000 回転の高性能スピンドルモーター搭載により
パワフルなハイスピード切削加工が可能。

5 軸加工による高い再現性で適合の良い補綴物作成をサポートします。

ATC 機能搭載により 12 本のミリングバーを加工工程に応じて自動で持ち替えるので
効率的な切削加工を行えます。院内技工や歯科技工所の要望にこの 1 台で対応します。

WET & DRY



Coex 300 Pro

コエックス 300 プロ

コンプレッサー内蔵、集塵機・クーラントタンク等の外部周辺
機器を専用テーブルへ収納可能なオールインワンモデル。
すべてが一体となっているため、エアーコンプレッサーの設置
やエアー配管の工事が不要になります。

※サイレントコンパクトCAM集塵機は別途購入が必要です。

ALL IN ONE MODEL



CX シンタリングファーンレス S-600 (ジルコニア専用ファーンレス)

コンパクト・簡単操作・ハイコストパフォーマンス
を兼ね備えたモデル

- 限られたスペースへの設置も可能なコンパクトモデル。AC110Vでの稼働が可能。
- 分かりやすいパネル表示による簡単操作。
- 導入を検討しやすいコストパフォーマンスの高い製品。
- 約20~25歯を一度に焼成可能。



湿式・乾式両用。幅広い症例に対応する
オールインワンモデル。

湿式・乾式兼用、ブロック・ディスクどちらの材料も
装着可能。幅広い症例・材料をこの 1 台で加工可能な
オールインワンモデルです。