額帯灯

スパークSLT TruColor GEN2

ORASCOPTIC
AUTHORIZED DISTRIBUTOR

求めるのは
明るさだけじゃない



～ルーペライトは *NEXT STAGE* へ～

製品動画はコチラ

SHOFU INC.

1 自然な色を、そのままに。さらに明るく。

演色性は従来品と同様に高く、自然な色再現性を維持。
GEN2では光量を30%以上向上させることで、視野全体の明るさと視認性をさらに高めました。

ルーペライトを使用し、
A3シェードの人工歯を撮影

〈 当社従来品 〉スパークSLT TruColor



イメージ

スパークSLT TruColor GEN2



イメージ

2 身軽なコードレス仕様

診療中コードが邪魔になる煩わしさがなく、断線もありません。また、バッテリー装着時の重量は約34gと軽く、診療中の負荷も軽減されます。

軽い
バッテリー



コードレスで
快適作業

3 便利な操作性

タッチセンサー に触れるだけで
ライトのON/OFFが可能です。

タッチセンサー範囲



眉間のフレーム部に直接固定する方式のため、
多くのルーペや眼鏡に装着可能です。

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
スパークSLT TruColor GEN2	額帯灯	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000300

包装

コントロールパック（バッテリーパック）2 付属



額帯灯
スパークSLT TruColor GEN2

【内容】 ヘッドランプ1、
コントロールパック（バッテリーパック）2、
ACアダプター1、USB-Micro USB ケーブル1、
ドライバー1、保管ケース1

【単品】 コントロールパック（バッテリーパック）

関連製品

双眼ルーペ
オラスコープティックルーペ
TTL 3.0

【フレーム色】 ブラック、ブルー、カーボン※、メルロー※
（※のついたカラーは受注発注品です。）
【瞳間距離】 ナロー、レギュラー、ワイド※
【作業距離】 ショート（S）、レギュラー（R）、ロング（L）※
（※こちらは受注発注品です）

オラスコープティックルーペ
TTL 2.5

【フレーム色】 ブラック、ブルー、カーボン※、メルロー、パープル※
（※のついたカラーは受注発注品です。）
【瞳間距離】 ナロー、レギュラー、ワイド※
【作業距離】 ショート（S）、レギュラー（R）、ロング（L）※
（※こちらは受注発注品です）

一般医療機器
届出番号 26B1X00004000287



注意）カラー、作業距離、瞳間距離の組み合わせにより一部、販売終了している製品がございます。詳細は当社担当までお尋ねください。

倍率	焦点深度（mm）	視野径（mm）	質量（g）
3.0x	190	79	62
2.5x	152	102	53

※ 上記の数値は参考値です。

仕様

型名		910190-2
輸送・保管環境	温 度	-20~40℃
	湿 度	10~85%（結露のないこと）
	気 圧	500~1060hPa
色温度（CCT）		約6500K
光束		約40ルーメン
演色評価指数（CRI）		約92
充電時間		約3時間
稼働時間		約3時間
寸法		幅44×奥行73×長さ43㎜
質量		約34g（バッテリーパック装着時）
コントロールパック（バッテリーパック）	電源	リチウムイオン充電池DC3.7V
	定格容量	405mAh
ACアダプター	電源入力	AC100-240V（50/60Hz）
	出力電圧	DC5.0V
作動モード		連続モード
電源		内部電源
EMC規格		IEC 60601-1-2, EN 55011
安全性規格		IEC 60601-1, IEC 62471

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

※ 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

取扱い店

噛む、笑う、生きる、を支える。
株式会社 松風

本社／〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町11 お客様サポート窓口 TEL:075-778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00（土日祝除く）
支社・営業所／東京 TEL:03-3832-4366 営業所／札幌 TEL:011-232-1114 仙台 TEL:022-713-9301 名古屋 TEL:052-709-7688
京都 TEL:075-757-6968 大阪 TEL:06-6330-4182 福岡 TEL:092-472-7595
www.shofu.co.jp