

LEDEX ターボ | WL-090

最大光量 **2400** mW/cm²

- ・ 5段階のパワフルモード搭載
- ・ ライトガイドに高光伝導性可視光線光ファイバーを使用
- ・ オーバーヒートからライトを保護するセーフティーモード付
- ・ バッテリー消耗を低減させる自動停止機能付
- ・ 重さ180 gの軽量タイプ

5段階モード



LOW モード
照射光量
約 600mW/cm²
(+/-10%)



RAMP モード
スタート 5 秒後
照射光量
約 1000mW/cm²
(+/-10%)



STANDARD モード
照射光量
約 1000mW/cm²
(+/-10%)



HIGH モード
照射光量
約 1800mW/cm²
(+/-10%)



TURBO モード
照射光量
約 2400mW/cm²
(+/-10%)

充電スタンド

- ・ ライトメーターが充電スタンドに内蔵
- ・ 光量チェックが可能



LEDEX ターボ WL-090 仕様

光源	可視光線 LED
波長範囲	440 ~ 480 nm ピーク : 460 nm
光量	600 ~ 2400 mW/cm ²
本体 (ハンドピース) サイズ	φ38 mm(max) × L 190 mm
本体 (ハンドピース) 重さ	180 g
電源	入力 : AC100~240V, 50/60Hz 出力 : DC 5V/1.2A
バッテリー	3.7V, 2500 mAh, 種類 : リチウムイオン
バッテリー 充電時間	約 2 時間
バッテリー 充電回数	約 300 回充電
ライトガイド 直径	φ11 mm > φ8 mm
充電スタンド サイズ	φ114 mm(max) × H 68 mm
充電スタンド 重さ	140 g
バッテリー 交換費用	¥9,000 (税別)
一般医療機器 特定保守管理医療機器 医療機器届出番号	13B1X10089000816

レデックス ターボ WL-090

標準価格 **¥78,000** (税抜)

品番 **dnt00010**

セット内容

- LEDEX™ WL-090 ハンドピース (本体)
- バッテリー (ハンドピース内蔵)
- 充電スタンド
- AC アダプタ
- 光ファイバーライトガイドロッド
- プロテクトフィルター
- アンチグレアシールド × 2 個
- ライトガイドスリーブ × 20 枚
- キュアリングライトガイドスリーブ × 10 枚
- 使用説明書