

マウスガードからインプラント症例までさまざまオーラルアプライアンスの
成型に対応した改良型吸引成型器

Erkoform 3D series

[エルコフォーム3D シリーズ]

改良型吸引成型による精度の高い
オーラルアプライアンスの成型を実現

高機能赤外線温度センサーシステムによる
予備加熱不要な自動温度管理

液晶タッチパネルによるシンプルな操作性
(日本語対応・動画表示・スケジュールプリインストール済)



吸引型成型器

Vacuum
Type

エルコフォーム 3D motion

オートサーモフォーミングタイプ(自動式)

エルコフォーム 3D motion

- オートサーモフォーミング(自動式)により容易な操作性を実現
- 予備加熱不要、赤外線温度センサー機能によるオートマッチック温度管理
- 最大真空値 0.8bar/分による適合精度の高いオーラルアプライアンスの成型を実現
- 液晶タッチパネル操作によるシンプルな操作性(日本語対応・動画表示・スケジュールプリインストール済)

電源電圧	AC100V/115V 50/60Hz
消費電力	360W
内蔵型真空ポンプ	真空値0.8bar 6L/分
ノイズレベル	<70db(A)
寸法	W350×D370×H315mm
重量	13.1kg



吸引成型器
Vacuum Type
Auto

※オクルフォーム3は別売です。

製品番号 J80632 一般的名称: 歯科技工用成型器 届出番号: 14B1X00011000575

吸引成型器
Vacuum Type
Manual



※オクルフォーム3は別売です。

製品番号 J81877 一般的名称: 歯科技工用成型器 届出番号: 14B1X00011000509

セルフサーモフォーミングタイプ(手動式)

エルコフォーム3D Plus

- セルフサーモフォーミング(手動式)により簡便な操作性を実現
- 予備加熱不要、赤外線温度センサー機能によるオートマッチック温度管理
- 最大真空値 0.8bar/分による適合精度の高いオーラルアプライアンスの成型を実現
- 液晶タッチパネル操作によるシンプルな操作性(日本語対応・動画表示・スケジュールプリインストール済)


電源電圧	AC100/115V 50/60Hz
消費電力	340W
内蔵型真空ポンプ	真空値0.8bar 6L/分
ノイズレベル	<70db(A)
寸法	W350×D370×H315mm
重量	11.8kg

対合歯圧跡付与器

対応機種: エルコフォーム3D motion / エルコフォーム3D Plus

オクルフォーム3

- 吸引成型と同時に成型シートへ直接対合歯模型を圧接することで、オーラルアプライアンスに対合歯の圧跡が付与可能(Pat.19915567)
- 平均値咬合器と同様の開口度を再現(ボンウィル三角、バルクウィル角、インサイザルガイドピン)



製品番号 J80703 特許公開番号 (Pat.19915567)

Option

SmartPractice

株式会社スマートプラクティスジャパン

(製造販売元) 株式会社スマートプラクティスジャパン

〒242-0017 神奈川県大和市大和東2-2-13

(お問合せ先) 株式会社スマートプラクティスジャパン

本社 / 〒242-0017 神奈川県大和市大和東2-2-13 アサヒヤマトビル2階
TEL.046-200-5615 FAX.046-401-1737

エルコデント専用ホームページ ▶ <http://erkodent.jp/>

製品情報など最新のニュースを随時更新!

製品ご購入の先生方は会員登録をお願いします。メンテナンスなどのアフターサービスをスムーズにお受けいただくことができます。